

技术规格书

SR700 单模双卡4G路由器



版本号: **V3.0**

厦门星创易联科技有限公司

www.key-iot.com



产品概述


SR700产品，是集 4G/5G网络、虚拟专用网等技术于一体的物联网无线路由器产品。该设备凭借 4G/5G 无线广域网以及 Wi-Fi 无线局域网等技术，提供不间断的多种网络接入能力，以其全面的安全性和无线服务等特性，为用户提供高速稳定的数据传输通道。

产品特点

- 支持4G LTE网络，可选电力 1.8GHz 专网
- 支持双SIM卡，可实现双SIM卡互为备份
- 支持导轨及桌面安装
- 支持GPS/北斗（可选）
- 支持WLAN（可选）
- 支持有线、无线互为备份
- 支持动态路由OSPF和RIP协议
- 支持策略路由，可实现数据分流
- 支持设备状态信息的查询与上报
- 支持VLAN，可以划分多个VLAN，支持tagged和untagged模式
- 支持Linux 系统，便于用户二次开发，提供完善的二次开发指南
- 支持SNMP及星创易联STAR DEVICE MANAGER星云平台
- 支持多种VPN功能。PPTP、L2TP、IPSEC、OPENVPN、GRE、GRE-TAP、Vxlan等



拓扑图




技术参数

硬件性能	
内存	128MB
FLASH	16MB
WIFI (可选)	2.4G支持802.11b/g/n,最高速率150Mbps
网络支持	工业级4G模块、支持七模全网
系统时间	时间同步采用NTP技术，并内置有RTC
接口	
WAN口	1个WAN口
LAN口	4个(10M/100M自适应MDI/MDIX口)
SIM卡接口	2个(抽屉式卡座，支持1.8V/3V的SIM/UIM卡)
Reset	1个(复位按钮)
天线接口	2个(3G/4G天线，阻抗50欧，SMA阴头内孔接口)
电源接口	1个(2.4G天线、阻抗50欧，SMA内针接口)
串口	1个(2针3.81mm 间距连接座)，1个DC火车头
指示灯	1路RS232、1路RS485，5针3.5mm间距端子连接座
	9个 (1个PWR灯、1个SYS灯、3个信号强度灯、sim1、sim2、1个WiFi灯、1个NET灯)
供电特征	
电源	外置电源适配器(12V 1A)
工作电压	宽电源输入DC 5~36V (可扩展5-60V)
待机功耗	150~170mA@12V DC
工作功耗	250~310mA@12V DC
工作条件	
工作温度	-35~+75℃ (-31~+167°F)
存储温度	-40~+85℃ (-40~+185°F)

工作湿度	5%~95% (无凝结)
设备通风	自然散热、无噪音
物理特征	
机箱	全金属机箱
外形尺寸	长*宽*高 166*126*44mm (不包括天线各安装件)
安装方式	桌面平放、导轨安装、壁挂式
重量	净重: 0.75KG (不包含天线和安装件) 毛重: 1.20KG (带配件及包装箱)
设备安全性与可靠性	
安全与可靠性	电源反相保护、过压保护、过流保护; 以太网接口内置15KV电磁隔离保护; RS232/RS485接口内置15KV ESD保护; SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
防护等级	IP30
认证	符合CCC、Rohs
MTBF	≥100,000小时
软件功能	
网络接入	支持APN VPDN
接入认证	支持CHAP/PAP认证
网络模式	GSM/GPRS/EDGE,LIMITS/HSPA+ /EVDO/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD LTE
LAN协议	支持ARP,Ethernet
WAN协议	支持静态IP,DHCP,PPPoE,PPP
IP应用	支持Ping、Trace、DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Client、DNS relay、DDNS、Telnet
IP路由	支持静态路由、动态路由OSPF、RIP协议、策略路由
NAT功能	支持网络地址转换
工业协议	212 MQTT,MUDBUS
网络安全	
防火墙	全状态包监测(SPI)、防范拒绝服务(Dos)攻击 过滤多播Ping数据包、访问控制列表(ACL) 内容URL过滤、端口映射、虚拟IP映射、IP-MAC绑定
数据安全	IPsec VPN/L2TP/PPTP/GRE /OPEN VPN/CA 证书
可靠性	
备份功能	支持有线、4G、WIFI三路互为备份
链路在线监测	发送心跳包检测, 断线自动连接
内嵌看门狗	设备运行自检技术, 设备运用故障自修复
WLAN(可选)	
协议标准	IEEE 802.11b/g/n
速率	支持150Mbps
安全特性	开放系统、共享密钥、WPA/WPA2认证, WEP/TKIP/AES加密
工作模式	AP、Client工作模式
传输距离	100m(实际传输距离视环境而定)
智能化	
集成DTU功能	支持TCP、UDP透明传输模式、TCP Server模式, 支持Modbus RTU转Modbus TCP网桥, 支持DCUDP、DCTCP模式
网络管理	
QOS管理	支持带宽限制, IP限速
配置方式	支持telnet、web、ssh和console配置方式
升级方式	支持web升级、FOTA升级方式
日志功能	支持本地系统日志、远程日志、串口输出日志。
网管功能	支持星创 (STAR Device Manager) “星云”平台, 批量管理
简单网络管理功能	支持SNMP v1/v2/v3, 支持SNMP TRAP功能
流量管理	支持流量阈值设定, 支持流量统计和流量告警功能
维护工具	Ping, 路由跟踪
状态查询	系统状态, modem状态, 网络连接状态, 路由状态



产品接口



产品尺寸

单位:mm
unit:mm

